

► **Feinstreinigungsanlagen**
Serie RC 220 - 350
Reinigung mit
3M Novec™ High-Tech Flüssigkeiten



Typ RC 220 M

Technische Daten

	RC 220 M	RC 250 M	RC 250 A	RC 350 M	RC 350 A
Anlagenmaße					
Breite	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm
Länge	1500 mm	1700 mm	1700 mm	2400 mm	2400 mm
Höhe	946 mm	1300 mm	2500 mm	1400 mm	2590 mm
Gewicht	280 kg	330 kg	380 kg	500 kg	580 kg
Abmaße des Korbes					
Länge	220 mm	250 mm	250 mm	350 mm	350 mm
Breite	120 mm	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Höhe	100 mm	160 mm	160 mm	200 mm	200 mm
Nutzlast	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Anschlußwert	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Betriebsspannung	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz,	400 V, 50 Hz,	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Druckluft	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Badinhalt Co-Bad	15 l	25 l	25 l	50 l	50 l
Badinhalt HFE-Bad	12 l	21 l	21 l	45 l	45 l
Ausstattung					
Kälteanlage	x	x	x	x	x
Badkühlung HFE	x	x	x	x	x
Molekularfilter	x	x	x	x	x
Heißgas-schnellabtauung	-	x	x	x	x
Badfiltration Bad 1	x	x	x	x	x
Badfiltration Bad 2	optional	optional	optional	optional	optional
elektronische Steuerung	-	x	x	x	x
Zeitschaltuhr für Ultraschall	x	-	-	-	-
Ultraschall Bad 1	x	x	x	x	x
Ultraschall Bad 2	optional	optional	optional	optional	optional
Manuelle HFE-Nachfüllung	x	x	x	x	x
integrierte Boden-auffangwanne	x	x	x	x	x
Anlage auf Rollen	x	x	x	x	x

M = manuell

A = automatisch

x = ja

- = nein

Technische Änderungen vorbehalten!



Riebesam GmbH & Co. KG
Birkheide 1
D-39307 Genthin

Phone: +49 (0) 3933 93 32 - 0

www.riebesam.de - stiehl@riebesam.de